

Climadiff®

N°1 DES CAVES A VIN II

Cave de service mono compartiment

28 bouteilles*

CLS28A

- Installation : pose libre
- Système de froid : compresseur (froid ventilé)
- Amplitude de fonctionnement : 4°-18°C
- Carrosserie en tôle coloris noir
- Revêtement intérieur PVC coloris noir
- 1 porte vitrée, double vitrage transparent en verre trempé, coloris du cadre silver
- Régulation électronique
- 6 Clayettes en fil d'acier fixes
1 Panier métal fixe



Climadiff®

N°1 DES CAVES A VIN

Référence : **CLS28A**

- **Température ambiante requise :**
16°-32°C
- **Principaux équipements :**
4 pieds réglables (hauteur 2 cm)
Eclairage LED blanc avec interrupteur
Système anti-vibration
Affichage électronique (bleu)
- **Caractéristiques techniques :**
Voltage : 220-240 V
Puissance : 85.0 W
Consommation électrique annuelle : 198.0 kW
Classe énergétique : B
Classe climatique : SN,N
Niveau sonore : 39.0 dB
- **Données logistiques :**

Dimension UVC (L x P x H cm) :

Emballé : 46x51,5x84,5
Déballé : 43x43x82,50

Poids UVC (Kg) :

Brut : 28,00
Net : 26,00

Dimensions de palette (cm) : 0

Camion complet (UVC) : 0

Container (UVC) :

20' : 138
40' : 288
40' HC : 345

Gencod UVC :

3595320101379



Photos non contractuelles

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.