

Climadiff®

N°1 DES CAVES A VIN II

Cave de service mono compartiment 20 bouteilles* CLS20A

- *Installation : pose libre*
- *Système de froid : compresseur (froid ventilé)*
- *Amplitude de fonctionnement : 4°-18°C*
- *Carrosserie en tôle coloris noir*
- *Revêtement intérieur PVC coloris noir*
- *1 porte vitrée, double vitrage transparent en verre trempé, coloris du cadre silver*
- *Régulation électronique*
- *4 Clayettes en fil d'acier fixes*
1 Panier métal fixe



Climadiff®

N°1 DES CAVES A VIN

Référence : **CLS20A**

- **Température ambiante requise :**
16°-32°C
- **Principaux équipements :**
4 pieds réglables (hauteur 2 cm)
Eclairage LED blanc avec interrupteur
Système anti-vibration
Affichage électronique (bleu)
- **Caractéristiques techniques :**
Voltage : 220-240 V
Puissance : 85.0 W
Consommation électrique annuelle : 195.0 kW
Classe énergétique : B
Classe climatique : SN,N
Niveau sonore : 39.0 dB

- **Données logistiques :**

Dimension UVC (L x P x H cm) :

Emballé : 46x51,5x66

Déballé : 43x43x64

Poids UVC (Kg) :

Brut : 24,00

Net : 22,00

Dimensions de palette (cm) : 100x120:12 pièces

Camion complet (UVC) : 0

Container (UVC) :

20' : 174

40' : 374

40' HC : 457

Gencod UVC : 3595320101362



Photos non contractuelles

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.