

-12°C Cave | température réglable de 10 à 14° pour faire vieillir tous les vins en toute sécurité à l'image d'une vraie bonne cave naturelle.



Code EAN : 3543290001670

Gamme :	<b>PERFORMANCE</b>
Modèle :	<b>AVE280TCGI</b>
Fonction :	<b>Viellissement</b>
Capacité* :	<b>189 Bouteilles**</b>

- Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid
- Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.
- Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.
- L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.
- Porte vitrée à fort pouvoir filtrant des UV.
- Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Minimum	4	0	278
Configuration Mixte	4	1	278
Configuration Maximum	0	13	189
<b>Configuration Standard</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>189</b>

## CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (Kg)	: 126
Poids net déballé (Kg)	: 113
Dimensions brutes Emballées L/H/P (mm)	: 720 x 1930 x 700
Dimensions nets Déballées L/H/P (mm)	: 680 x 1810 x 680
Coloris	: <b>Noir</b>

## CLAYETTE UNIVERSELLE

**Clayette universelle : AHUI**

**Poids : 2,1 Kg**

**Type de structure : lattes**

**Nombre de bouteilles / niveau : 13**

**Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.**

La clayette AHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »  
78 Bouteilles



« Coulissante »  
13 Bouteilles



« Présentation »  
38 Bouteilles

La clayette AHUI d'Artevino est équipée d'une porte étiquettes :



Désignations	Références	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AHUI	3543290001724
Clayettes universelles colisées par 10	AHUI0	3543290000482

\* Appareil en configuration standard

\*\* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

\*\*\* La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.

\*\*\*\* Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

Classe énergétique	: <b>G</b>
Niveau sonore (db(A))	: <b>38</b>
Puissance électrique (W)***	: <b>115</b>
Intensité électrique (A)***	: <b>0,75</b>
Consommation (KWh) /24h****	: <b>1,5</b>
Consommation AEc(KWh) /An ****	: <b>548</b>
Températures ambiantes limite d'utilisation	: <b>0 à 35°C</b>

- ✓ Régulation électronique
- ✓ Boîtier de régulation électronique escamotable
- ✓ Affichage digital intérieur
- ✓ Intérieur en Aluminium laqué et Polystyrène thermo-choc
- ✓ Porte vitrée anti-UV Bronzé, à fort pouvoir filtrant
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ Hygromètre
- ✓ 4 Pieds réglables
- ✓ Serrure
- ✓ Poignée intégrée dans la porte
- ✓ Modularité intérieure ( choix possible d'aménagement )
- ✓ Clayette fil en partie basse