



Cave 2 températures, possédant une zone de vieillissement réglable de 10 à 14° et un compartiment (entre 6 et 8°) en partie basse afin de rafraîchir les vins Blancs ou Rosés.



Code EAN : 3543290002011

Gamme :	ACCESS
Modèle :	F248G2T6N
Fonction :	Vieillessement et Service
Capacité* :	248 Bouteilles **



Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid



Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.



Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.



L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.



Obscurité garantie par une porte pleine.



Clayette universelle « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements. Adaptée pour ranger les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Minimum	4	-	274
Configuration Mixte	3	3	248
Configuration Maximum	-	13	133
Configuration Standard	3	3	248

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (Kg)	: 103
Poids net déballé (Kg)	: 91
Dimensions brutes Emballées L/H/P (mm)	: 720 x 1930 x 700
Dimensions nets Déballées L/H/P (mm)	: 680 x 1810 x 680
Coloris	: Noir

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : AHUI

Poids : 2,1 Kg

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 13

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
78 Bouteilles



« Coulissante »
13 Bouteilles



« Présentation »
38 Bouteilles

La clayette AHUI d'Artevino est équipée d'un porte étiquettes :



Désignations	Références	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AHUI	354 329 000 172 4
Clayettes universelles colisées par 10	AHUI0	354 329 000 048 2

* Appareil en configuration standard.

** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

*** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.

**** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

Classe énergétique	: F
Niveau sonore (db(A))	: 38
Puissance électrique (W)***	: 115
Intensité électrique (A)***	: 0,8
Consommation (KWh) /24h****	: 1.2
Consommation AEc(KWh) /An ****	: 438
Températures ambiantes limite d'utilisation	: 0 à 30°C

- ✓ Régulation électromécanique
- ✓ Thermomètre analogique
- ✓ Affichage de la température intérieur sur paroi latérale
- ✓ Intérieur en Aluminium et Polystyrène thermo-choc
- ✓ Isolation par une triple barrière thermique
- ✓ Porte Pleine
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ 4 pieds vérin réglable
- ✓ Serrure
- ✓ Poignée (Zamac, finition noir mat)