


Cave 1 température réglable de 10 à 14° pour faire vieillir tous les vins en toute sécurité à l'image d'une vraie bonne cave naturelle.



Code EAN : 3543290001885

Gamme :	ACCESS
Modèle :	FVI 40P3N
Fonction :	Vieillessement
Capacité* :	150 Bouteilles**

- Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid
- Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.
- Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.
- L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentbloks + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.
- Porte vitrée à fort pouvoir filtrant des UV.
- Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Minimum	2	0	150
Configuration Mixte	2	1	140
Configuration Maximum	0	6	98
Configuration Standard	2	1	150

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (Kg)	: 69,20
Poids net déballé (Kg)	: 58,25
Dimensions brutes Emballées L/H/P (mm)	: 720 x 1280 x 700
Dimensions nets Déballées L/H/P (mm)	: 680 x 1110 x 680

Coloris	: Noir
Puissance électrique (W)***	: 104
Intensité électrique (A)***	: 0,75
Consommation (KWh) /An ****	: 475
Températures ambiantes limite d'utilisation	: 0 à 35°C

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : AHU1

Poids : 2,1 Kg

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 13

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AHU1 est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
78 Bouteilles



« Coulissante »
13 Bouteilles



« Présentation »
38 Bouteilles

La clayette AHU1 d'ArteVino est équipée d'une porte étiquettes :



- ✓ Régulation électromécanique
- ✓ Thermomètre analogique
- ✓ Affichage de la température intérieure sur paroi latérale
- ✓ Fonction hiver automatique
- ✓ Intérieur en Aluminium et Polystyrène thermo-choc
- ✓ Isolation par une triple barrière thermique
- ✓ Porte Vitrée traitée anti-UV et à fort pouvoir filtrant
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ 4 pieds vérin réglable
- ✓ Serrure
- ✓ Poignée intégrée dans le profil de porte
- ✓ Grille en partie basse

Désignations	Références	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AHU1	3543290001724
Clayettes universelles collées par 10	AHU10	3543290000482

* Appareil en configuration standard.

** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - Fond creux ».

*** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 32°C.

**** Consommation calculée dans une ambiance de 20°C avec un appareil chargé en configuration standard.

MIG 01-2011