



Cave multi-températures échelonnées de 6° en bas à 18° en haut, afin de disposer des vins à la bonne température de dégustation.



Code EAN : 3543290002004

Gamme :	ACCESS
Modèle :	FVI89GMTI3N
Fonction :	Service
Capacité* :	189 Bouteilles **



Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid



Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.



Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.



L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.



Porte vitrée à fort pouvoir filtrant des UV.



Clayette universelle « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements. Adaptée pour ranger les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Minimum	4	-	274
Configuration Mixte	3	3	254
Configuration Maximum	-	13	189
<b>Configuration Standard</b>	-	<b>13</b>	<b>189</b>

## CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (Kg)	: 125
Poids net déballé (Kg)	: 112
Dimensions brutes Emballées L/H/P (mm)	: 720 x 1930 x 700
Dimensions nets Déballées L/H/P (mm)	:: 680 x 1810 x 680
Coloris	: Noir

## CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : AHUI

Poids : 2,1 Kg

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 13

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »  
78 Bouteilles



« Coulissante »  
13 Bouteilles



« Présentation »  
38 Bouteilles

La clayette AHUI d'Artevino est équipée d'une porte étiquettes :



Désignations	Références	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AHUI	354 329 000 172 4
Clayettes universelles colisées par 10	AHUI0	354 329 000 048 2

\* Appareil en configuration standard.

\*\* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

\*\*\* La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.

\*\*\*\* Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

Classe énergétique	: G
Niveau sonore (db(A))	: 38
Puissance électrique (W)***	: 115
Intensité électrique (A)***	: 0,8
Consommation (KWh) /24h****	: 0,7
Consommation AEc(KWh) /An ****	: 621
Températures ambiantes limite d'utilisation	: 0 à 30°C

- ✓ Régulation électromécanique
- ✓ Thermomètre analogique
- ✓ Affichage de la température intérieur sur paroi latérale
- ✓ Intérieur en Aluminium et Polystyrène thermo-choc
- ✓ Isolation par une triple barrière thermique
- ✓ Porte Vitrée
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ 4 pieds vérin réglable
- ✓ Serrure
- ✓ Poignée intégrée dans le profil de porte